

Balkonginglasning

Vi tackar för att ni valt våra produkter och gratulerar er till er nya balkong. För att vara säker på en funktionell produkt i många år framöver, vill vi göra er uppmärksam på följande punkter:

Alla våra produkter är avsedda för användning på uteplatser, balkonger och verandor. Produkterna är utan någon form av isolering och är tillverkade av pulverlackerade aluminiumprofiler, säkerhetsglas (härdat eller laminerat), borsttätningar, EPDM-gummipackningar, rostfria plastbelagda hjul och rostfria skruvar.

UNDERHÅLL:

Dräneringskanaler i bottenprofilen och hjul/räls måste hållas rena för att inglasningsluckorna ska fungera optimalt vid alla tillfällen. Aluminiumprofiler och glas tvättas med vatten och milt rengöringsmedel utan slip-medel. Efter rengöring bör silikonspray användas i bottenprofilen.

Låsmekanismer bör smörjas med silikonspray, 1-2 gånger per år.

Om det händer att vatten från ovanförliggande balkong rinner på era glasluckor bör ni omgående tvätta bort det, eftersom betongvatten är aggressivt för glas och kan förorsaka bestående skador.

Prova då att putsa glaset med ättikssprit 12%, skölj av med vatten, torka med ren trasa.

SÄKERHET:

Vid hård vind ska glasluckorna stå i stängt läge, detta gör att de då tål större belastning. I öppet läge ska de alltid ställas upp med hjälp av snodden.

Notera att produkterna är oisolerade och bör betraktas som utomhusprodukter. Det kan vid speciella väderförhållanden uppstå fukt inne i systemet, vid temperaturförändring kan detta medföra imma på insidan av glaset. Vid regn och vissa vindförhållanden kan små mängder vatten tränga in på insidan av systemet. Tänk därför på dessa punkter när du ska möblera ditt nya uterum. Alla möbler, golv etc. måste vara lämpliga för utomhusbruk.

