FÖNSTERBÄNKAR

Fönsterbänkar i marmor och kalksten har blivit allt mer populära. Det beror på naturstenens många fördelar. Marmor och kalksten är de vanligaste materialen och ger stora möjligheter att variera valet av färg och textur. Marmor och kalksten är känsliga för sura ämnen som vin, citron och sura rengöringsmedel. Hållfastheten påverkas dock inte. Däremot kan de svaga syrorna orsaka matta fläckar som blir synliga främst på polerade ytor.

Fönsterbänkar i marmor och kalksten är en bra investering då de har en mycket lång livslängd, behåller sitt utseende och sina egenskaper med ett minimalt underhåll.

NATURSTENS
KOMPANIET

FÖNSTERBÄNKAR

Rekommenderade ytbearbetningar

Fönsterbänkar utförs i allmänhet med polerad eller finslipad ovansida. Synliga kanter har oftast samma bearbetning som ovansidan om inget annat anges. Ej synliga kanter och undersida är sågade.

Rekommenderade format

Fönsterbänkar kan vara infällda i fönstersmyg, monterade på plant underlag eller friliggande monterade på konsoler.

De vanligaste bredderna är 150 och 200 mm. De kan också tillverkas helt enligt kundens önskemål. Fönsterbänkar bör ej tillverkas med bredder under 150 mm. Fönsterbänkar över 2 m längd måste delas. Delningen görs symmetrisk om inte annat anges. Fogbänkar läggs på konsol med 3 mm fog. Framkant och synliga hörn fasas ca 2-3 mm och bakkanten dövas om annat ej anges. Snedsågning och andra specialformer kan vid behov också göras.

Rekommenderade tjocklekar

Den vanligaste tjockleken är 20 mm, men 30 mm tjocklek förekommer.

Underhåll

Kalksten och marmor är känsliga mot syror och sura medel. Direkt när fönsterbänkarna monterats ska stenen mättas genom att behandla den med såpa av typ Grummesåpa eller paraffinolja. Överskott torkas bort med bomullstrasa. Denna procedur upprepas regelbundet vid behov.

Vid avtorkning och rengöring används vanligt vatten och diskmedel eller rengöringsmedel av typ Allrent. Använd aldrig starka rengöringsmedel som kan skada skivan eller medel som bygger upp skikt (t.ex. vax och polish).

Vid fläckar, se vår hemsida.

För fördjupad information

Materialfakta, referensobjekt, projektering, montering:
www.naturstenskompaniet.se

REKOMMENDERADE MATERIAL

MARMOR

ESTREMOZ CASTANHO

BIANCO CARRARA C/D



FIANO



RUIVINA

KALKSTEN

ÖLANDSSTEN HORS



ÖLANDSSTEN GRÅ G1

ÖLANDSSTEN RÖD B1

AZUL VALVERDE

BELGISK KALKSTEN

KLINGSTEDTS.SE FOTO JOHAN KALÉN FEB 08

NATURSTENS
KOMPANIET

Telefon 044-738 00 Fax 044-738 09
info@naturstenskompaniet.se
www.naturstenskompaniet.se

NATUR STEN Symbolen för produkter av massiv natursten tagen ur berggrunden.